



Besvarelse vedrørende beskæring af avnbøg på Sølund

Medlem af Borgerrepræsentationen Marcus Vesterager (A) har den 15. september 2021 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende omfanget af beskæring af en bevaringsværdig avnbøg på Sølund.

Spørgsmål

I bilag 6 til indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af dispensationer til lokalplan 541, Fremtidens Sølund fremgik det: "at det er nødvendigt at beskære enkelte grene og opbinde andre for at materiel til udførelse af selve spunsen, som er 15 m høj [...]".

Når man ser træet i dag, synes det derimod at være beskåret meget mere, end hvad tekst og billede lagde op til. Derfor vil jeg høre, hvorvidt forvaltningen mener, at dispensationen er fulgt korrekt og i henhold til faglige anbefalinger (eksterne såvel som interne).

Svar

Teknik- og Miljøudvalget meddelte den 30. august 2021 dispensation til, at to bevaringsværdige træer kan beskæres efter nærmere anvisninger, så træerne ikke skades bl.a. i forbindelse med spunsning.

I bilag 6 til indstillingen er beskrevet, at rådgiverens træekspert på det ene træ alene umiddelbart foreslår at afskære to større, kraftige kronegrene i den indre nedre del af kronen, samt at de øvre grene ville kunne bøjes ind.

Den skitserede løsning i indstillingen med beskæring og opbinding er sket ud fra forvaltningens vurdering uden konkret besigtigelse med fagfolk oppe i træet. Derfor fremgik det også af indstillingen, at beskæring skulle ske i dialog med forvaltningens træsagkyndige og bygherres certificerede træplejer.

Den 8. september, dagen for beskæringen, blev det nærmere beskærearbejde på den baggrund drøftet med bygherres valgte ETW-certificerede beskærefirma. Forvaltningens projektleder for lokalplanen og forvaltningens træspecialist var til stede og diskuterede de forskellige muligheder med beskærefolk og byggepladsledere samt førerne af spunsmaskinen. Forvaltningens træspecialist vurderede sammen med beskærefolkene, at en bøjning af de øvre grene i avnbøgen ville være for risikabel og måske medføre ukontrollerede brud. En anden metode, hvor plader skulle forhindre de frit hængende grene i at blive fanget af spunsmaskinens vibrationshoved, blev diskuteret, men det blev vurderet for risikabelt at have plader monteret.

30-09-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 5579

Dokumentnummer i F2
384033

Sagsnummer i eDoc
2021-0295327

Desuden ville der fortsat være risiko for, at grene ville blive vredet af plader eller vibrationshoved med ukendt placering af grenbrud til følge.

En kontrolleret beskæring af også den øvre del af kronen blev derfor aftalt, og snit blev aftalt i arbejdsprocessen, hvor forvaltningen var til stede. I den forbindelse blev snit på de to nedre kraftige grene rykket noget længere ud end først antaget, hvilket er positivt for træet. Træet vil antageligt vokse videre herfra igen uden rådskader i de vitale dele af træet. De højere snit er på så tynde grene, at sårheling er langt mindre kompliceret, og næsten alle snit er lagt, så der er kviste og grene nær snittet, der vil kunne tage over og sikre en fortsat uproblematisk kronevækst.

Det er forvaltningens vurdering, at løsningen med beskæring er den bedste løsning med de forudsætninger, lokalplanen giver med byggefeltets placering og deraf afledte spunsning, hvilket er i overensstemmelse med den meddelte dispensation.

Svaret er offentligt tilgængeligt på kk.dk/artikel/spørgsmål-til-teknik-og-miljøudvalget.

Karsen Biering Nielsen
Vicedirektør