



## **Bilag 1 - Administrationsgrundlag ved behandling af dispensationsansøgninger vedr. affaldsskakte**

Ved behandling af ansøgninger om dispensation fra kravet om affaldsskakte anvendes nærværende administrationsgrundlag både ved nybyggeri og eksisterende byggeri.

Ansøger skal redegøre for følgende:

- Begrundelse for, hvorfor der søges om dispensation
- Om der er elevator i bygningen, og hvor den er placeret
- Hvis der ikke er elevator i bygningen, skal der redegøres for, om der på anden vis er sikret tilfredsstillende ordninger for ældre og handicappede
- Placering af affaldsløsninger mv. i forhold til beboelsesbygning, samt befæstede eller ikke befæstede arealer, niveaustigninger mv.
- Indretningen af valgte affaldsløsninger

Forvaltningen skal træffe en afgørelse ud fra en konkret vurdering.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil forvaltningen foruden begrundelsen for ansøgningen lægge vægt på bebyggelsens indretning, og om retningslinjer for indretning af brugervenlige og tilgængelige affaldsløsninger er fulgt i større eller mindre grad.

### *Begrundelse*

Fravigelse af kravet om affaldsskakte i nybyggeri kan eksempelvis begrundes i ansøgers ønske om at udnytte etagearealet bedre og at affaldsløsningen i nybyggeri indtænkes således, at affaldsløsninger bliver centralt placerede i gårdrum, med bedre mulighed for at kildesortere affaldet og dermed en bedre udnyttelse af gårdrummet og en god tilgængelighed for alle. Affaldsløsninger skal være bolignære for alle. I større byggerier skal der måske være mere end en affaldsø for at sikre bolignærhed. Der skal samtidig være kort gangafstand for skraldemanden.

Nedlæggelse af affaldsskakte i eksisterende byggeri kan eksempelvis begrundes i driftsforhold, arbejdsmiljø eller for at sikre bedre forhold for kildesorteringen.

### *Afvejning af hensyn*

### **Byggetilladelser Nord**

Njalsgade 13  
Postboks 416  
2300 København S

E-mail  
CU4C@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009809452

Ansøgningen vil blive vurderet ud fra i hvor høj grad, at de enkelte hensyn er tilgodeset, ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold på ejendommen. Hvert hensyn tildeles en vægtning, hvilket gør det muligt at vurdere ansøgningens umiddelbare opfyldelse af tilgængelighedshensyn.

Forvaltningen er eksempelvis som udgangspunkt positivt indstillet i forhold til at dispensere fra kravet om affaldsskakte, hvis der er elevator i bygningen og/eller etableret affaldsløsninger ud fra brugervenlige principper, f.eks. anbefalet indkasthøjde, betjening med én hånd, orientering og placering af beholder er konsistent.

## **Hensyn til brugervenlighed og tilgængelighed**

### **Bebyggelsens indretning**

- Elevator er installeret i bygningen, og/eller
- Øvrige indretninger som sikrer beboerne adgang til terræn fra beboelsen (fx niveaufri adgang, ramper m.v.)

### **Retningslinjer for indretning af brugervenlige og tilgængelige affaldsøer**

Retningslinjerne kan være fulgt i større eller mindre grad. Det er hver gang en konkret vurdering, hvornår retningslinjerne er fulgt i en så stor grad, at en dispensation kan begrundes, idet det afhænger af de fysiske forhold på ejendommen.

#### *Gangareal og placering (mellem bolig og affaldsø)*

- Bolignær placering
- Undgå niveauspring højere end 2½ - 3 cm
- Undgå stigninger der er stejlere end 1:20
- Ledelinjer (blindehensyn)
- Gangareal bør være med fast, plan belægning (undgå brosten eller brostenslignende belægninger)

#### *Affaldsøl – rum eller alternativ affaldsløsning*

- Døråbninger skal være mindst 100 cm brede.
- Hvis der installeres lys, skal lyskontakt placeres i dørgrebsside i højde ca. 1 m over gulv
- Gulv med fast, plan og skridhæmmende belægning
- Ikke brosten eller brostenslignende belægning
- Undgå niveauforskelle
- 1,7 m fri plads mellem beholdere (venderadius for kørestole)
- Indret beholdernes placering, så de let og intuitivt placeres samme sted - hver gang.

#### *Affaldsbeholdere eller indkast*

- For at tilgodese indkasthøjden, for en bredere målgruppe, anbefales det at betjeningshøjden er mellem 75 og 100 cm fra gulv/ underlag. Således, at beholderne står forskudt på et lavere niveau end brugerfladen, som er placeret på et højere niveau.
- Lemme, døre og klapper bør udformes, så de kan betjenes med svag fingermotorik og med kun en hånd.
- Benyt gerne taktile skriftmedier og piktogrammer på div. indkast, beholder og/eller beholderlæg, f.eks. punktskrift (blindskrift) og skrift som kan aflæses taktilt af brugere - som ikke kan læse punktskrift.