



Rune Brincker

Den mest citerede indenfor bærende konstruktioner

KTU 22 juni 2026



De to granskningsrapporter rekvireret af KAB og LBF

Rådgivende Ingeniør Jørgen Nielsens
granskningsrapport fra 2021, side 5
foroven:

Rådgivende Ingeniør Jens Peter Madsen
skriver i sin granskningsrapport fra
2023, side 11, pkt. 2.18:

*På SAB II er der udstøbt
mellem facadeelementer og
underliggende etagedæk, hvor
der i projektet var regnet med
ikke udstøbte fuger. Det giver en
mulighed for optagelse af
skivekræfter i
facadeelementerne, hvilket kan
have været til gunst for det
stabiliserende system*

*De oprindelige beregninger er
udført som en elastisk model,
hvor inertiomentet er
beregnet på den samlede
vægfigur*

Han anbefaler at man prøver det.
Det er det som jeg har gjort.



Analyse for basisvind på 24 m/s

A diagram of a rectangular plate with a width of 100 mm and a height of 50 mm. A horizontal force of 100 N is applied to the left face, acting at the midpoint (25 mm from the top and bottom edges). A vertical force of 100 N is applied to the bottom face, acting at the midpoint (50 mm from the left and right edges). The plate is supported by a pin support at the top-left corner and a roller support at the bottom-right corner. The coordinate system has the origin at the top-left corner, with the x-axis pointing right and the y-axis pointing down.

Torre del Mangia - 100 m højt

