

# Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Københavns Kommune

Denne forskrift er udfærdiget i henhold til § 1820 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, med senere ændringer. Vedtaget af Borgerrepræsentationen xx

## Gyldighedsområde

§1 Forskriften er gældende i Københavns Kommune.

Stk. 2. Forskriften er gældende for både nye og eksisterende restaurationer.

§ 2. Ved restaurationer forstås i denne forskrift følgende virksomheder: Spiserestaurationer, værtshuse, caféer, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, grillbarer, juicebarer, vandpibecaféer, **restaurationskibe** og lignende erhvervsmæssigt drevne virksomheder.

**Stk. 2. Københavns Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer og baggrundsmusik.**

Stk. 3. Københavns Kommune fastsætter i bilag til denne forskrift krav til luftlydsisolation og musikanlæg i restaurationer (bilag 1) og krav til ventilationsanlæg i restaurationer (bilag 2).

## Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer

§3. Støjende udendørs og indendørs installationer, fx. køleanlæg og ventilationsanlæg, skal udføres således, at støjbelastningen fra disse ikke overstiger de i bilag 1 nævnte **støjkrav grænseværdier**.

§ 4. ~~Vægge og etagedæk i restaurationer~~ **Restaurationer** skal ~~lydisoleres~~ **indrettes** således, at de i bilag 1 anførte **støjkrav** overholdes.

Stk. 2. Ydervægge, herunder vinduer, **døre** og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres således, at den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

Stk. 3. Musikanlæg, TV og ~~lignende~~ **andre** anlæg til afspilning af lyd i restaurationer skal indreguleres, blokeres og plomberes således, at de i bilag 1 anførte krav kan overholdes. Bestemmelsen omfatter ikke restaurationer, der udelukkende ~~har~~ **afspiller** baggrundsmusik.

Stk. 4. Støjende indendørs installationer som køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og højttalere skal være monteret på svingningsdæmpere. Døre skal forsynes med dørpumpe og anslagslister med gummi eller lign.

Stk. 5. I billardrum skal gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer og stigstreng/rør mv. skal være afskærmede.

Stk. 6. Indgangspartier til restaurationer skal være udført med vindfang (lydsluse), **der effektivt begrænser lyd til omgivelserne**. Dørene i lydslusen skal kunne lukkes enkeltvis og må ikke være åbne på samme tid. Døre skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelsen omfatter ikke restaurationer, der udelukkende ~~har~~ **afspiller** baggrundsmusik, **samt restaurationer, der pga. indretning eller beliggenhed ikke kan medføre væsentlige gener i omgivelserne. Bestemmelsen gælder ved nyetableringer samt hvis Københavns Kommune konstaterer gener i omgivelserne.**

§ 5. Restaurationer skal forsynes med et velfungerende udsugnings- eller ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Ventilationsanlægget skal udføres i henhold til de i bilag 2 nævnte krav.

Stk. 2. Vinduesventilatorer må kun benyttes til udluftning af serveringslokaler. Træklemme og vinduesrosetter samt andre åbninger til det fri må i forbindelse med driften af et ventilationsanlæg kun benyttes som luftindtag.

Stk. 3. Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemaal, skal være tætte og fri for revner og lignende.

## Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer

§ 6. Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj- og **eller** lugtgener i omgivelserne jf. bilag 1 og (2).

§ 7. Ventilationsanlæg skal i **nødvendigt omfang** efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Restaurationer skal føre driftsjournal med oplysninger om dato og omfang for eftersyn, eventuelle reparationer samt udførende ventilationsfirma. Journalen skal på forlangende forevises Københavns Kommune.

§ 8. Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger i de tidsperioder, hvor

driften kan medføre støj- og lugtgener.

Stk. 2. Københavns Kommune kan tillade, at døre kan holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt støjgrænserne anført i bilag 1 overholdes.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ~~ikke kun~~ for restaurationslokaler med aktiviteter, der ~~ikke~~ giver anledning til væsentlige støj- og/eller lugtgener.

**Stk. 4. Københavns Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til væsentlige støj- og/eller lugtgener.**

**§ 9.** Stærkt lugtende mad- og råvarer skal opbevares således, at lugtgener ikke forekommer i omgivelserne.

**§ 10.** Restaurationer, der har arealer til fælles med boliger, må ikke benytte disse til vareopbevaring eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift.

**§ 11.** Støjende oprydning, herunder rengøring og affaldshåndtering i restaurationer beliggende i beboelsesejendomme, må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22.00-07.00.

**§ 12** Udendørsservering må ikke finde sted i tidsrummet kl. 24.00-07.00.

Stk. 2. I følgende områder må udendørs servering **ske frem** til kl. 02.00:

Restaurationer beliggende:

- I Nyhavn på restaurationssiden, dvs. ulige husnumre, samt i
- Store Strandstræde 1-4, Lille Strandstræde 1-4, Toldbodgade 1-4, samt
- Restaurationen til Det Kongelige Teaters skuespilscene i Kvæsthusgade.
- Desuden for restaurationer beliggende i området afgrænset af: Vesterbrogade 1A-4A (bortset fra Tivoli), Axeltorv, Studiestræde 50-54 (lige numre) og 55-69 (ulige numre), HC Andersens Boulevard 8-16 (lige numre) og 13-17 (ulige numre), samt Rådhuspladsen og Jernbanegade.

**§13** Restaurationer må ikke ved almindelig drift, afspille musik udendørs på offentligt areal. Undtaget er dog musik hvor der er givet en særskilt kommunal tilladelse.

### **Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse**

**§14** Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige støj- og/eller lugtgener i omgivelserne.

### **Dokumentation**

**§15.** Såfremt restaurationen **benytter musikanlæg, TV og andre anlæg til afspilning af lyd** afspiller musik, og TV eller lign. støjende aktiviteter jf. §4, stk. 3, skal de i bilag 1 anførte krav til lydisolering for vægge og etagedæk, samt de i bilag 1 anførte krav til indregulering, blokering samt plombering af **musikanlæg, TV og lignende anlæg til afspilning af lyd**, overfor Københavns Kommune dokumenteres overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmålinger og eventuelt nødvendige beregninger være udført af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger eller godkendt af Miljøstyrelsen til »Miljømåling -ekstern støj«, jf. bilag 1 punkt 4.

Stk. 2. Dokumentation, jf. stk. 1, skal indsendes til Københavns Kommune straks efter ~~etablering~~ **arbejdets udførelse**.

Stk. 3. Hvis der efter etableringen af musikanlæg, TV eller ~~lignende~~ **andre anlæg til afspilning af lyd** foretages udvidelser eller ændringer, der medfører at den tidligere indgivne dokumentation ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold, skal restaurationen ~~indgive~~ **indsende** fornyet dokumentation straks ~~her~~ **her**efter.

### **Dispensation**

**§16.** Københavns Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i ~~forskriften § 4, § 5 stk. 1 og §§11, 12, 13.~~ Dispensation meddeles kun i de tilfælde, hvor ~~kravene~~ **bestemmelserne i forskriften** ikke har en effekt i forhold til gener.

### **Påbud og forbud**

**§17.** Forskriften er ikke til hinder for, at Københavns Kommune efter § 42, stk. 1-4, i Miljøministeriets lovbekendtgørelse **LBK nr. 1121 af 03/09/2018** ~~LBK nr. 966 af 23/06/2017~~ om miljøbeskyttelse, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften, jf. § 20, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse BEK nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

### **Afgørelser og klage**

**§ 18.** Afgørelser truffet i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. § 21 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse **BEK nr. 844 af 23/06/2017** ~~nr. 1517 af 14. december 2006~~ om miljøregulering af visse aktiviteter.

### **Straffebestemmelser**

- § 19.** Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der
1. undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og/eller lugtgener ved indretning af restaurationer, som nævnt i §§ 3, 4 og 5, eller
  2. undlader at følge bestemmelserne om begrænsning af støj- og/eller lugtgener ved drift af restaurationer, som nævnt i §§ 6, 7, § 8 stk. 1, §§ 9 -134, eller
  3. undlader at følge bestemmelserne om dokumentation, som nævnt i §15.

#### **Ikrafttrædelsesbestemmelser**

- § 20.** Forskriften træder i kraft den ~~xxx~~Stk. 2. Ved forskriftens ikrafttræden ophæves restaurationsforskriften af den **1. marts** ~~2003~~14. marts 1996.

# Bilag 1

## Krav til luftlydisolation og musikanlæg i restaurationer

### 1. Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs ved beboelser:

Vedrørende målepositioner, målebetingelser mv. henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

Dage	kl.	Bykerne	Etagebolig	Åben/lavbolig
Mandag-fredag	07.00-18.00	55	50	45
Lørdage	07.00-14.00	55	50	45
Mandag-fredag	18.00-22.00	45	45	40
Lørdage	14.00-22.00	45	45	40
Søn-og helligdag	07.00-22.00	45	45	40
Alle dage	22.00-07.00	40	40	35

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (Støjbelastningen). Maksimalværdien af støjen må om natten i område med bykerne eller etagebolig ikke overstige 55 dB (A). I område med åben/lav bolig må maksimalværdien af støjen ikke overstige 50 dB(A). (Maksimalværdien af støjniveauet).

### 2. Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum/kontorlokaler:

I beboelsesrum:	kl.	
Dag og aften	07.00-22.00:	30
Nat	22.00-07.00:	25
I kontorlokaler:	Hele døgnet:	40

Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (Støjbelastningen). Maksimalværdien må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum (Maksimalværdien af støjniveauet).

3. Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier.

Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtrykniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente støjniveau i dB(A) og det ækvivalente støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler.

4. Musikanlæg, TV og lignende andre anlæg til afspilning af lyd i restaurationer skal indreguleres, og blokeres og plomberes således, at lyden herfra er tilpasset de aktuelle forhold i ejendommen og ikke medfører et støjniveau, der overstiger de i pkt. 2 anførte grænseværdier.

~~Musikanlæg, TV og video skal indreguleres med fuld bas og diskant samt loudness slået til.~~

Blokeringen skal foretages således, at man ikke umiddelbart kan ændre denne, og skal plomberes i forbindelse med støjmålingen.

Støjmåling og plombering skal foretages af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre støjmålinger, eller godkendt af Miljøstyrelsen til »Miljømålinger - ekstern støj«.

5. Dokumentation for måling, blokering og plombering skal i form af en støjmålerapport ind gives til Københavns Kommune med oplysninger om:

1. Hvor støjmålingen er foretaget med anførelse af adresse på mest støjbelastede beboelse, evt. flere beboelser, samt om der er tale om intern og/eller ekstern belastet beboelse
2. Vurdering af efterklangstiden i mest støjbelastede beboelse.
3. Beskrivelse af restaurationens musikanlæg, højtalere og TV og lignende andre anlæg til afspilning af lyd med angivelse af placering samt blokeringsmetode.
4. Lydstyrkekontrollens indstillingsværdi ved støjmålingen.
5. Plomberingsmetode med anførelse af type samt placering.

# Bilag 2

## Krav til ventilationsanlæg i restaurationer

1. Der skal installeres en *emhætte* over madtilberedningssteder. Emhætten skal være en selvstændig konstruktion, der er forsynet med aftagelige fedtfiltere, således at disse kan udtages og rengøres i nødvendigt omfang.  
Kantsuget i emhætten skal være ca. 0,3 meter pr. sekund. Ved fritstående kogeøer skal kantsuget være ca. 0,5 meter pr. sekund.  
Emhætten skal på frie sider have et udhæng over komfuret eller tilberedningsstedet, der er ca. 0,3-0,4 gange emhættens højde over komfur eller bordkant.
2. *Ventilationsanlægget* skal installeres tilgængeligt, således at der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang.  
Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. For så vidt angår indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, gælder, at det skal godtgøres, at kanalerne er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger inden anlægget igangsættes.
3. *Afkastluften* skal ledes til det fri over tagryg eller over højereliggende tagryg på naboejendomme.  
Afkastet skal afsluttes med jethætte eller lignende.
4. *Ventilationsanlægget* skal sikre luftskifte på ca. 25-40 gange i timen, når der i køkkenet foretages grill- og/eller friturestegning.  
Ved almindelig madtilberedning skal luftskiftet være ca. 20-25 gange i timen. I serveringslokaler skal luftskiftet være ca. 5 gange i timen.