

UNO undergrundscontainerer



UNO undergrundscontaineren er en funktionel, moderne og innovativt designet undergrundscontainer, der passer godt og diskret ind i omgivelserne og som er nem at benytte for såvel brugerne som for renovatøren, der skal tømme containeren.



INDKASTSØJLE

Indkastsøjlen er solidt udført i 3 mm galvaniseret stål og herefter pulverlakeret, samt lakeret med klar lak. Indkastsøjlen er 700 mm bred. Den kan pulverlakeres i valgfri farve og kan forsynes med piktogrammer efter ønske.

INDKAST

UNO undergrundscontainer har et tromleindkast på enten 60 l, 80 l eller 100 liter. Kan også leveres med indkast til glas og papir.



KROG



UNO undergrundscontainer kan leveres med enten 1-, 2- eller 3-krogssystem.



Industrivej 6
DK-7830 Vinderup
Tel. +45 97 44 36 66
Fax +45 97 44 36 68
Internet: www.joca.dk
E-mail: joca@joca.dk



SIKKERHED & TØMNING

UNO undergrundscontainer leveres med platform og sikkerhedshegn eller sikkerhedsgulv, som automatisk løftes op, når containeren tømmes. Herved beskyttes forbipasserende og renovatøren.

Tømningen skal udføres med kran og kan klares på 2-3 minutter.

EKSTRAUDSTYR

Kan leveres med niveaumåling og adgangskontrol

INDERKERNE

Undergrundscontaineren har en kapacitet på 3, 4 eller 5 m³. Inderkernen er en forstærket stålinderbeholder.



BETONBRØND

UNO undergrundscontaineren består af en betonbrønd, som forhindrer, at der kan lække væske fra affaldet og ud i undergrunden.

Mål på brønden: 1665 mm x 1665 mm x 2830 mm.

