

Kultur og Fritidsudvalget
Københavns Kommune

Den 17. oktober 2016
LB/MMF
J.nr.: 8594-12

Vedr.: Støjreducerende tiltag Ungdomshuset

Hermed ansøges om midler til støjreducerende tiltag for Ungdomshuset, Dortheavej.

Der ansøges om i alt 611.800 kr.

Baggrunden for ansøgningen er, at der nu igennem længere tid, har været massive naboklager over støj fra Ungdomshuset.

Dette skyldes at der for ca. 3 år siden blev opført nye almene boliger tæt op ad Ungdomshuset, Dortheavej. Disse boliger blev opført, uden at der samtidig blev foretaget tilstrækkelig lydisolering i Ungdomshuset. Behovet for lydisolering har således været påregnelig fra man opførte de nye boliger, ligesom det har været et kendt problem igennem de seneste 3 år.

Dette betyder, at lyden fra koncerter i Ungdomshuset holder naboerne vågne om natten. Hvilket medfører en utilfredsstillende boligsituation for naboerne, med naboklager til følge.

I juli måned 2016 foretog Rambøll støjmålinger i Ungdomshuset og udarbejder på baggrund heraf en rapport om støjdæmpende foranstaltninger i Ungdomshuset. Rapport er vedlagt som bilag 1.

Advokaterne
Foldschack & Forchhammer

Knud Foldschack
Christian Dahlager
Lulla Forchhammer
Line Barfod
Dorthe Kynde Nielsen
Shuki Foighel
Steven Vildgaard Hansen
Helena Reumert Gjerding
Maja Bak-Hansen
Maria Pageis
Sidsel Arler Juhl
Clara Johanne Simonsen
Alexandra Nyborg Klerk

Skindergade 23, 4. sal
Postboks 2257
Dk-1019 København K

+ 45 33 44 55 66 telefon

www.ecolaw.dk

På baggrund af denne rapport, indsendte Byggefirmaet Logik og Co. et tilbud til KEID om støjreducerende tiltag. Tilbuddet er vedlagt som bilag 2

Tiltagene er opgjort som følgende:

1. Den eksisterende dør (dobbelt dør) ind til Ungdomshuset (store scene) erstattes med en lydsluse (244.800 kr.)
2. Den eksisterende dør (mindre) ind til Ungdomshuset erstattes med en lyddør (25.000 kr.)
3. De eksisterende lydsvage plader fjernes og erstattes med ny, muret væg (75.000 kr.)
4. Der etableres forsatsvinduer indenfor, der dækker de eksisterende vinduer (40.500 kr. x 4)
5. Der konstrueres en port ved indgangen til Ungdomshusets gårdområde. Porten skal være lydmæssigt tæt. Der bygges en lydsluse i porten. (342.000 kr.)

I september 2016 blev der fundet midler til at finansiere pkt. 3 og 4. Fonden Jagtvej finansierer 1/3 del af tiltag 3 og KEID finansierer 2/3 del af tiltag 3 samt hele tiltag 4.

Der mangler således fortsat finansiering af pkt. 1, 2 og 5 hvilket alt udgør: 611.800 kr.

På nuværende tidspunkt, er der en rigtig god dialog mellem naboerne og brugerne af Ungdomshuset, hvor man sammen forsøger at afhjælpe problemet. Problemet kan dog ikke løses ved dialog, da det kræver at ovenstående tiltag bliver ført ud i livet.

Det skal pointeres, at det er vores opfattelse, at det er altafgørende at denne bevilling bliver prioriteret, da det vil kunne få varige skadelige konsekvenser såfremt der ikke bliver handlet nu.

På den baggrund søger vi en bevilling på 611.800 kr. til udførelse af ovenstående tiltag pkt. 1, 2 og 5.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Fonden Jagtvej 69, alene har til formål at drive Ungdomshuset på Dortheavej, fonden har således ingen midler derudover og har derfor ikke mulighed for at finansiere yderligere.

Logik & Co har oplyst, at arbejderne vil tage omkring 4 uger efter der er opnået de relevante tilladelser. Byggeriet vil således kunne udføres i 2016.

Såfremt der ikke kan bevilges penge til alle tiltagene og der derfor skal prioriteres blandt de øvrige tiltag, har tiltag 5 førsteprioritet herefter følger tiltag 1 og tiltag 2.

Vedlagt som bilag fremsendes:

- Støjmåling fra Rambøll
- Tilbud fra logik op co.

Med venlig hilsen


Knud Foldschack
v. Helena Reumert Gjerding
E-mail: hrg@ecolaw.dk

NOTAT

Projekt **Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer**
Kunde **Københavns Kommune**
Notat nr. **1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset**
Dato **2016-07-01**
Til **Bjarke Nielsen, Københavns Kommune**
Fra **Ról Hansen**
Kopi til **Christopher Maxon**

1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

Rambøll har d. 21/6 foretaget en undersøgelse af musikstøj fra Ungdomshuset (store scene), Dortheavej 61, til naboens facade, Dortheavej 32.

Dato 2016-07-01



Figur 1 Ungdomshuset og nabo ved Dortheavej 32

Baggrunden for undersøgelsen er, at Københavns Kommune vil have undersøgt hvilke forbedringer der skal til for at mindske støjgenerne til naboerne.

Københavns Kommunes vejledende grænseværdi for støj på facaden (frit felt) fra spillesteder er 40 dB(A) om natten.

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

Udarbejdet af: Ról Hansen
Kontrolleret af: Christopher M. Maxon
Godkendt af: Ról Hansen

2. Lydmåling

Måling af transmissionsdæmpning (dL) mellem Ungdomshuset og naboens facade, blev udført med "pink støj" på Ungdomshusets højttalersystem og måling af lydtrykniveauer med Brüel & Kjær 2250 lydtryksmåler.

Resultaterne vil vise hvor meget Ungdomshuset må støje, som det er nu, og stadig overholde støjgrænsen på 40 dB(A) på facaden om natten.

Ved målingerne blev der benyttet følgende metode:

- Orienterende måling af transmissionsdæmpning (dL) mellem Ungdomshuset og boligens facade, med pink støj på Ungdomshusets højttalersystem.
- Det maksimale musiklydniveau blev beregnet til et styrkeniveau som overholdelse af støjgrænse. Det energiekvivalente, A-vægtede lydtrykniveau i senderummet LAeq,1, for stueetagen og kælderen blev vurderet.

På baggrund af måleresultaterne blev det energiekvivalente, A-vægtede lydtrykniveau LAeq,2 i modtagerummet beregnet:

$$LA_{eq,2} = LA_{eq,1} - dL \text{ [dB re } 20 \mu\text{Pa]}$$

Detaljerede resultater fremgår af vedlagte kurveblade.

3. Lydintensitetsmåling

Lydintensitetsmålingen blev udført med pink støj på højttalersystem i Ungdomshuset og en Brüel & Kjær 2260 lydintensitetsmåler.

Målingen blev udført ved at måle den udstrålede lydintensitet fra hver enkelt facade bygningsdel.

Undersøgelsens resultater belyser støjbidraget fra hver enkelte facade bygningsdel.

Bemærk, at der ikke blev målt på vinduerne pga. deres placering. Indflydelsen af vinduerne indgår dog i vurderingen.

4. Resultater

Lydmålinger

Tabel 1 viser hvor højt der kan spilles i baren og samtidig overholde 40 dB(A) til facaden ved Dortheavej 32.

Tabel 1 Maksimum musikniveau i Ungdomshuset samtidig med at 40 dB(A) på naboens facade overholdes

Senderum	Modtager	Lydniveau i senderum	Lydniveau på modtagers facade
Ungdomshuset, åben dør	Facade, Dortheavej 32	87 dB(A)	40 dB(A)
Ungdomshuset, lukket dør	Facade, Dortheavej 32	92 dB(A)	40 dB(A)


Lydintensitetsmålinger

Figur 2 viser Ungdomshusets facade med bygningsdele.



Figur 2 Facade ved Ungdomshuset, store scene.

Figur 3 viser hver overflades bidrag til musikstøjen i gårdområdet. Det forudsættes, at musikniveauet indenfor svarer til at 40 dB(A) på boligens facade er overholdt. Målingerne viser, at det primært er døren og pladerne, der er de lydsvage elementer. Der blev ikke målt på vinduerne, men på baggrund af typiske lydisolationsværdier for 3 lags vinduer, vurderer vi at vinduernes bidrag er i samme størrelsesorden som døren og pladerne, og derved er lige lydsvage som førnævnte.



Figur 3 Lydtryk bidrag fra bygningsdele på Ungdomshusets facade mod gården, med lukket dør.

Konklusioner/kommentarer

1. Målingerne viser, at, som det er nu, må der spilles
 - a. 92 dB(A) med lukket dør
 - b. 87 dB(A) med åben dør
 mens 40 dB(A) overholdes på facaden ved Dortheavej 32

Ovenstående musikniveauer er lave i forhold til typisk ønskede niveauer på spillesteder, ca. 101-103 dB(A).

2. Lydintensitets måleresultaterne viser, at den primære lydtransmission gennem facaden af Ungdomshuset er fra:
 - a. Døre
 - b. Plader
 - c. Vinduer*

*vurderet på baggrund af typisk lydisolations for 3 lags vinduer.

Det er vores vurdering, at musikniveauet i Ungdomshuset kan hæves til 101-103 dB(A) mens 40 dB(A) overholdes på naboens facade, hvis nedenstående forbedringer udføres.

5. Forbedringsforslag

Som det er nu kan Ungdomshuset spille 92 dB(A), med lukket dør, og overholde 40 dB(A) på naboens facade ved Dortheavej 32.

Vi foreslår at følgende udbedringer implementeres:

- 1) Den eksisterende dør (dobbelt dør) ind til Ungdomshuset (store scene) erstattes med en lydsluse
- 2) Den eksisterende dør (mindre) ind til Ungdomshuset erstattes med en lyddør
- 3) De eksisterende lydsvage plader fjernes og erstattes med ny, muret væg
- 4) Der etableres forsatsvinduer indenfor, der dækker de eksisterende vinduer
- 5) Der konstrueres en port ved indgangen til Ungdomshusets gårdområde. Porten skal være lydmæssigt tæt. Der bygges en lydsluse i porten.

Vi vurderer at løsning 1) til 3) vil give 6-8 dB forbedring, mens løsning 4) og 5) vil give yderligere forbedring på 3 dB. Samlet forventes en forbedring på 9-11 dB.

Vi vurderer at ovenstående løsninger vil betyde, at Ungdomshuset kan spille 101-103 dB(A) og stadig overholde 40 dB(A) på facaden ved Dortheavej 32.

6. Beskrivelse af forbedringer

Lydsluse (store scene)


Det er vigtigt at lydslusen har rigtig god dæmpning, med mindst 30 dB dæmpning med åbne døre. Det kan opnås ved at konstruere en lydsluse med vinkel på, som set nedenfor. Slusen har en længde på 6,5 m.

Selve konstruktionen skal have en lydisolationsværdi på mindst $R'w = 45$ dB.


Dørene i hver ende af slusen skal have minimum $R'w = 35$ dB.

Indeni skal slusen være beklædt med absorberende materiale, så lyden dæmpes mest muligt. Absorbenterne skal være hårdføre, dvs. evt. dækket med f.eks. gitter/plade med huller, så de kan tale slag osv.

Bemærk, at bygherre skal sørge for at lydslusen lever op til krav i forbindelse med brand osv.



Figur 4 Sluse set ude fra Ungdomshuset



Figur 5 Sluse set inde fra Ungdomshuset

Dør (mindre)

Den eksisterende dør (mindre) erstattes af en lydør, med en lydisolationsværdi på mindst $R'w = 45$ dB. Døren skal være tæt.



Figur 6 Dør (mindre) ind til Ungdomshuset.

Plader

De eksisterende plader fjernes og erstattes af ny, hulmuret væg, dvs. muret væg med hulrum. Hulrummet skal være ca. 50% mineraluld. Væggen skal have samme tykkelse som den eksisterende murstenvæg. Den murede væg, inder og yder, skal være helt tæt.

Forsatsvinduer og absorberende materiale

Der skal etableres forsatsvinduer for alle vinduerne mod gården. Ruden i forsatsvinduerne skal være minimum 10 mm tyk. Forsatsvinduerne skal være tætte.



Figur 7 Forsatsvinduer i Ungdomshuset, store scene.

Karmen mellem forsatsvindue og eksisterende vindue skal være beklædt med absorberende materiale, f.eks. som set nedenfor.




Figur 8 Absorberende materiale mellem forsatsvindue og eksisterende vindue

Port og lydsluse


Porten skal være tæt, dvs. lukke "hullet" ud til vejen. Portens vægt skal minimum være 15 kg/m².

Lydslusen i porten skal have en længde på mindst 5 m. Indeni skal slusen være beklædt med absorberende materiale, så lyden dæmpes mest muligt. Absorbenterne skal være hårdføre, dvs. evt. dækket med f.eks. gitter/plade med huller, så de kan tale slag osv. Dørene i hver ende af slusen skal have en lydisolationsværdi på minimum $R'w = 30$ dB.

Bemærk, at bygherre skal sørge for at lydslusen og porten lever op til krav i forbindelse med brand osv.



Figur 9 Port (grøn), absorberende materiale (rød) og blå (dør).



Figur 10 Port (grøn), absorberende materiale (rød) og blå (dør).

7. Prisoverslag

Nedenfor ses et prisoverslag for forbedringerne. Bemærk, at priserne nedenfor er behæftet med betydelig usikkerhed og bør derfor kun bruges til at få en ide om omkostningerne.

Forbedringer	Estimeret pris, ex. moms
Lydsluse (store scene)	265.000
Dør (mindre)	25.000
Murstenvæg (i stedet for plader)	50.000
Forsatsvinduer	45.000
Port med lydsluse	280.000
Tilsammen:	665.000

Såfremt I har spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen,

Rói Hansen
Akustiker
Akustik og støj

D +45 5161 5816
roha@ramboll.dk


8. Kurveblade for lydmålinger

Ungdomshuset, med lukket dør, til naboens facade ved Dortheavej 32

Rambøll
Akustik og Støj

RAMBOLL

Støj fra musiklægg: Københavns Kommune	
Rekvirent: Københavns Kommune	Måledato: 21.06.16
Senderum: Store scene, lukket dør, ungdomshuset, Dortheavej 62	Reference:
Modtagerum: Facade, Dortheavej 32	Sagsing: Rói Hansen
Målestørrelser:	
LAeq,1 :	Lydtrykniveau i senderum med musik
LAeq,2 :	Beregnet lydtrykniveau i modtagerum med musik i senderum.
dL :	Målt luftlyds-transmissionsdæmpning i dB mellem sende- og modtagerum. Lydtrykniveauer angives A-vægtet i dB re 20 µPa.
Bemærkninger:	
Resultater:	
Musiklæggets bidrag til støjen causet i modtagerummet er LAeq,2 = 40 dB re 20 µPa (LAeq,2 er korrigeret til en efterklangstid på 0,5 s i modtagerummet)	
Usikkerheden på resultatet skønnes til ±3 dB	




Frekvens [Hz]	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15 Total	
dL [dB]	45	42	41	48	53	52	51	50	51	52	50	54	56	56	56	55	59	61	63	-
LAeq,1 [dB]	56	65	66	72	73	75	76	81	80	82	85	85	82	81	77	76	74	75	73	92
LAeq,2 [dB]	11	23	26	23	20	23	25	31	29	30	35	32	28	25	22	21	19	14	10	40

Ungdomshuset, med åben dør, til naboens facade ved Dortheavej 32

Rambøll

Akustik og Støj

Støj fra musikanlæg: ##		
Rekvirent:	Københavns Kommune	Måledato : 21.06.16 Reference :
Senderum:	Store scene, åben dør, ungdomshuset, Dortheavej 62	Sagsing. : Rói Hansen
Modtagerum:	Facade, Dortheavej 32	
Målestørrelser:	LAeq,1 : Lydtrykniveau i senderum med musik LAeq,2 : Beregnet lydtrykniveau i modtagerum med musik i senderum. dL : Målt luftlyds-transmissionsdæmpning i dB mellem sende- og modtagerum. Lydtrykniveauer angives A-vægtet i dB re 20 µPa.	
Bemærkninger:		
Resultater:	Musikanlæggets bidrag til støjniveauet i modtagerummet er LAeq,2 = 40 dB re 20 µPa. (LAeq,2 er korrigeret til en efterklangtid på 0.5 sek i modtagerummet) Ubestemtheden på resultatet skønnes til ±3 dB	



Frekvens [Hz]	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1k	1.25k	1.6k	2k	2.5k	3.15k	Total
dL [dB]	36	35	37	44	45	45	47	47	46	49	48	50	48	47	48	48	52	53	56	-
LAeq,1 [dB]	51	60	63	67	68	70	71	76	75	77	80	80	78	76	72	71	69	70	68	87
LAeq,2 [dB]	15	25	25	23	23	25	23	29	29	27	32	31	30	29	24	22	17	17	12	40

KØBENHAVNS KOMMUNE
Att.: Bjarke Nilsson.
Økonomiforvaltningen
Københavns Ejendomme og Indkøb Nyropsgade 7
1602 København V

20.07.2016

Vedr.: TILBUD

Hermed fremsendes tilbud på opbygning af lydreducerende tiltag samt gennemgang af udvendige døre i Ungdomshuset, Dortheavej 61.
Tilbud er baseret på rapport fra Rambøll dateret 4/7.2016 samt egen gennemgang og registrering af døre.
Vedhæftet tilbud er følgende bilag:
Dørregistrering samt placering.

Port samt sluse mod Dortheavej.

342.000 kr.

Figur 9 og 10. Forbedringsforslag 5

Levering af port placeret under eksisterende overgang mellem Dødsmaskinen og Salen.

Port udføres, så der bliver dobbeltdør ca. 1,90 x 2,20 cm mod bagvedliggende lydsluse.

Mod gård etableres port, så adgang på min. 3 m. i bredden og 3,5 m. i højden er mulig. Port leveres med beklædning af sortmalet stål, og som lydreducerende.

Bag port opbygges lydsluse som:

Der graves randfundament til ca. 1 m. i dybden og opbygges sokkel som H-blokke til terræn og Lecablokke til ca. 50 cm over terræn.

Vægge og loft opbygges som 45x195 mm spærtræ.

Indvendig beklædes med 18 mm OSB plade og 2 lag gips på spredt forskalling.

Der afsluttes med plader på loft og væg som Herakustikplader beklædt med hulplader i galvaniseret stål på væggen til 2,5 m. i højden
Udvendig monteres vindspærre, 25 mm. afstandslister, forskalling og eternitbeklædning.

På tag afsluttes med tagbrædder og 2 lag tagpap inkl. nødvendige tilslutning mod eksisterende bygning.

Der udføres fald mod rende som føres til nedløb.

Hulrum mellem OSB og vindpap indblæses med træfiber eller papirgranulat.

Der udføres monteres loftslys som lysstofrør med tænding samt stikkontakt.

Sluse ved bagdør

244.800 kr.

Figur 4 og 5. Forbedringsforslag 1

Eksisterende dobbeltdør bevares.

Der opbygges sluse samme som ovenstående.

I enden af slusen etableres ny dobbelt ståldør ca. 1.90 x 2,20 m

Lukning af murværk

27.000 kr.

Løsningsforslag 3

Eksisterende plader demonteres og der opmures indvendig og udvendig med isoleret kerne mod eksisterende bygningsdele.
Nyt murværk udføres i forbandt med eksisterende facade.

Forsatsvinduer

40.500 kr.

Løsningsforslag 4

Der udføres rammer med lydreducerende glas monteret med gummilister på eksisterende vinduer
I fals beklædes med isoleringsplade som Rockfon.
Der regnes med 9 vinduer i 1. sals plan mod Salen.

Udvendige døre

121.500 kr.

Indeholdt er Løsningsforslag 2. Der henvises til vedhæftede bilag.

Levering og montering af nye døre 1-5

Udføres i Aluzink belagt stålplade.

Dørblad: Dørbladstykkelse 65 mm x pladetykkelse 1.25 mm.

Overfalsset på 4 sider.

Karmtype: Spec. til lyddør 40 dB med dobbelt tætning.

Pladetykkelse: 2 mm. Dybde: 130 mm. Vandnæse i top af karm.

Bundtype: Spec. bund til lyddør 40 dB.

Besætning som eksisterende døre

Eksisterende låsecylindere flyttes over på ny dør.

Der afsluttes mod murværk med gummifuge

Total**kr. ekskl. moms****775.800 kr.****Forbehold og antagelser**

Der tages forbehold for slusernes indvirken på brandmyndigheders krav og eksisterende flugtveje.

Ved døre, hvor der er flugtvejsbelysning i faste overstykker, flyttes disse over på de nye døre

Nødvendig tekniske hjælpemidler samt øvrige byggepladsudgifter er indeholdt

Der regnes med, at jord fra fundamenter kan bortkøres som ren jord KL01.

Har du spørgsmål til ovenstående er du naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

Med venlig hilsen

Esben Olsen

Byggeleder

Mail: esben@logik.dk

Mobil: 26 31 11 05

Kontor: 35 24 11 03

